



***NILS***  
*EXPERTS IN  
LUBRICANTS*

**Distribuidor:**

RAIMUNDO SAGUÉ MAYMÍ, S.A. Camí Terri, 54 17834 Porqueres (Girona) Tel. 972 571771



[www.debosa.com](http://www.debosa.com)

## **GRASAS**

### **ATOMIC RH NLGI 2**

ATOMIC RH es una grasa semisintética 'long life' especialmente desarrollada para la lubricación de todos tipos de rodamientos y cojinetes. Excelente resistencia al agua, alta adherencia, perfecto comportamiento en un amplio rango de temperaturas, así como excelente protección contra la corrosión.

**Temperatura: min. -30°C max. +120°C corto plazo +125°C    espesante cálcio especial                    En Cartucho 400gr**

### **ATOMIC NLGI 2**

ATOMIC es una grasa sintética de 'larga duración' especialmente desarrollada para la lubricación de todos los rodamientos y cojinetes lisos de maquinarias de movimiento de tierras con excelente resistencia al agua, excelente adherencia, perfecto comportamiento a todas las temperaturas y excelente protección contra la corrosión.

**Temperatura: min. -25°C max. +140°C corto plazo +150°C    espesante cálcio especial                    En Cartucho 400gr**

### **NILEX EP 2**

NILEX es una grasa especial con un poder adhesivo excepcional y una excelente estabilidad mecánica combinada con una extrema resistencia a altas temperaturas, presiones, agua y humedad. Para uso en cojinetes, pasadores de toda maquinaria, también ideal en las extensiones de grúas móviles.

**Temperatura: min. -25°C max. +150°C corto plazo +200°C    espesante aluminio complejo                    En Cartucho 400gr**

### **CALIT NLGI 2**

CALIT es una grasa especial azul con PTFE especialmente desarrollada para la lubricación de todos los rodamientos y cojinetes deslizantes sometidos a altas cargas. Excelente resistencia al agua y excelente adhesividad, buen comportamiento a bajas temperaturas y excelente protección contra la corrosión.

**Temperatura: min. -30°C max. +120°C corto plazo +125°C    espesante calcio - litio                    En Cartucho 400gr**

### **GR 7000 NLGI 2**

GR 7000 es una grasa lubricante beige especial enriquecida con PTFE especialmente desarrollada para rodamientos de rodillos y cojinetes deslizantes a extrema presión. Excelente resistencia al agua, excelente protección contra la corrosión y excelente comportamiento a bajas temperaturas garantizan los mejores resultados en la lubricación de rodamientos.

**Temperatura: min. -25°C max. +150°C corto plazo +200°C    espesante litio complejo                    En Cartucho 400gr**

### **DIMENSION GREASE NLGI 2**

DIMENSION GREASE es una grasa lubricante desarrollada para la lubricación de rodamientos a alta velocidad. La formulación especial garantiza un excelente comportamiento en condiciones extremas. Particularmente ideal para la lubricación de motores eléctricos, ventiladores, cojinetes de bombas y adecuado también para cojinetes de alta presión en plantas de trituración o cribado. También recomendado para rodamientos de ruedas de automóviles.

**Temperatura: min. -40°C max. +150°C corto plazo +180°C    espesante litio complejo                    En Cartucho 400gr**

## GRASAS INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

### **FOOD NLGI 2**

Grasa universal para la industria alimentaria disponible en diferentes clases NLGI para satisfacer todas las necesidades técnicas. Ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes incluso en condiciones de trabajo difíciles, como en presencia de agua y temperaturas medio-altas; utilizable en sistemas centralizados y tiene una perfecta compatibilidad con caucho, nailon, teflón, silicona, neopreno, etc.

**Temperatura: min. -20°C max. +140°C corto plazo +180°C** **espesante** aluminio complejo **En Cartucho 380gr**

### **FOOD HT**

FOOD HT representa el TOP en la evolución de la lubricación alimentaria: jabón de aluminio complejo, aceite de base de alta viscosidad, aditivos EP y lubricantes solidos escrupulosamente seleccionados. FOOD HT ha sido desarrollado para la lubricación de rodamientos y cojinetes a baja y media velocidad de rotación en condiciones extremas de trabajo tales como: altas cargas, altas temperaturas operativas, presencia de agua o vapor, necesidad de sellado. También se puede utilizar en sistemas de lubricación centralizados.

**Temperatura: min. -20°C max. +140°C corto plazo +180°C** **espesante** aluminio complejo **En Cartucho**

## SPRAY LUBRICANTES

### **4 ALL 400ml**

Lubricante universal para taller, hogar, barcos e industria. Excelente para retirar la humedad. Crea una película protectora resistente, disuelve y remueve residuos de grasa, óxido, pegamentos y otras sustancias como asfalto. Inhibe chirridos y libera mecanismos atascados y oxidados.

### **SOLVENT 500ml**

Producto ideal para disolver el óxido y desmoldar tornillos y pernos oxidados. El alto poder de penetración asegura una excelente eficiencia y los aditivos especiales garantizan una lubricación óptima incluso en los puntos de fricción. Recubre la superficie con una película protectora anticorrosión muy fina.

### **KETTOLUB 400ml**

Lubricante SINTÉTICO PARA CONDICIONES EXTREMAS COMO ALTA FUERZA CENTRÍFUGA Y TEMPERATURAS ELEVADAS. Excelente adherencia, sin goteo, compatible con sellos OR, repelente al polvo, impermeable. Ideal para todo tipo de cadenas.

### **ELCON 4000 400ml**

Producto especial para la limpieza de cuadros eléctricos, motores eléctricos, generadores, etc. Proporciona una protección óptima contra corrosión y alta repelencia al agua.



SIEMPRE UTILIZAMOS ACEITES DE BASE DE PRIMER REFINO Y ADITIVOS INNOVADORES Y TECNOLÓGICOS PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES.

EXPERTS IN LUBRICANTS 



SPRAY

## ACCESORIOS

### **BOMBAS DE GRASA PORTÁTILES**

Bomba manual de grasa para cartuchos.

También está disponible una amplia gama de bombas manuales o de batería para cada necesidad.



### **AUTOLUB**

Engrasadores automáticos y sistemas de lubricación automática NILS en diversas

Soluciones que permiten un suministro constante y controlado de aceite y grasa

Sin ninguna necesidad de lubricación manual. Disponible con varios lubricantes

certificados para uso alimentario H1.



NILS s.p.a.  
Oficinas  
I-33014 Prato (PR)  
Via Strozzi, 30  
T +39 0473 29 24 00

Centro logístico Italia  
I-37019 Pischiera del Garda (VR)  
Via 11 Settembre, 22  
T +39 045 64 00 801

NILS AG  
Oficinas Austria  
A-6300 Wörgl  
Birkensteinerstraße 5T  
T +43 05332 93735

NILS Schweiz GmbH  
CH-3000 St. Gallen  
Obere Gabel 6  
T +41 71 313 07 08

Línea directa departamento  
de exportación  
+39 0473 29 04 20  
info@nils.eu

 [nils.eu](http://nils.eu)

Distribuidor oficial en Catalunya y Andorra  
**DEBOSA**  
ES-17834 Porqueres (Terra)  
Cami Terr. 54-55  
T +34 872 571771  
comercial@debosa.com

